

ВТТ 2034



Полиуретановый прозрачный грунт

Прозрачный ПУ двухкомпонентный универсальный грунт для мебели. Необычайно универсален, подходит для многих областей отделки. Отличается хорошей шлифуемостью, высоким наполнением и быстротой сушки.

Назначение

Грунтование поверхностей из массива и шпона

Способ нанесения

Распыление (Безвоздушное, комбинированное, конвенциональное)

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ВТТ 2034	100	100
Отвердитель	CAT 4080/TX 56	50	52
Растворитель ПУ	A1 FAST/TZ 33/TZ 35	20-40	22-45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	47%
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	65 сек. (+/- 5)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	13-14 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,97 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни продукта	3-4 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-180 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	30-40 минут (при расходе 120 гр/м2)
Время высыхания на отлип (20°C)	До 60 минут (при расходе 120 гр/м2)
Время высыхания до шлиф. (20°C)	3-4 часа (при расходе 120 гр/м2)
Ускоренная сушка до шлифовки (50°C)	1,5-2 часа
Количество слоев	1-3 (интервал между слоями мин. 2ч.—макс. 4ч.)

Примечания: до сушки в температурном режиме до 50°C обязательна выдержка при 20°C после нанесения 30-40 минут.

Возможна колеровка ПУ пастами серии PZ3** в яркие цвета по каталогам RAL и NCS

Рекомендованное сопло пистолета для нанесения 1,8

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности и солнечных лучей. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.