



## PL800/TO800 – биндер для эмали

Полиуретановая матовая эмаль для внутренних работ. Характеризуется отличной укрывистостью и растекаемостью. Может являться как финишным слоем с безупречными тактильными свойствами, так и промежуточным слоем с последующим покрытием лаком.

**Назначение:** окрашивание мебели и столярных изделий

**Способ нанесения:** распыление

### РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

| Компонент   | Код         | Соотношение по массе, г |
|-------------|-------------|-------------------------|
| Продукт     | PL800/TO800 | 100                     |
| Отвердитель | TX70        | 50                      |
| Разбавитель | TZ33/TZ35   | 20-40                   |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование показателя                             | Значение                  |                  |
|---|---------------------------|------------------|
|   | PL800                     | TO800            |
| Содержание нелетучих веществ                        | 65-67%                    | 46-48%           |
| Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)                   | 70 сек. (+ /- 2)          | 90 сек. (+ /- 2) |
| Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)                      | 16 сек. (+ /- 2)          | 20 сек. (+ /- 2) |
| Плотность продукта                                  | 1,31 кг/л                 | 1,0 кг/л         |
| Время жизни готовой смеси                           | 3 часа (20°C)             |                  |
| Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> ) | 130-160 гр/м <sup>2</sup> |                  |
| Время высыхания от пыли (20°C)                      | 10 минут                  |                  |
| Время высыхания на отлип (20°C)                     | 30 минут                  |                  |
| Время высыхания до склад. (20°C)                    | 12 часов                  |                  |
| Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета            | 1,7 - 1,8 мм              |                  |
| Степень блеска                                      | 10, 20 глосс              |                  |

**Примечание:** колеруется пигментными пастами серии PZ3XX. Является финишным покрытием, наносится в 1 слой.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.