

PLG 9020



ILVA

Назначение

Полиуретановая глянцевая белая эмаль

Полиуретановая двухкомпонентная высокоглянцевая эмаль для внутренних работ. Характеризуется хорошей укрывистостью и стойкостью к пожелтению.

Подходит для вертикального и электростатического распыления.

Окраска мебели для ванных комнат и торгового оборудования.

Способ нанесения

Распыление, налив, электростатика

Способ смешивания

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	PLG 9020	100	100
Отвердитель	TX 79	50	72
Растворитель	TZ 9491	20-40	34-68

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	70% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	35 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+ /- 2)
Плотность	1,4 кг/л (+ /- 30гр)
Время жизни продукта	2 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-120 гр/м2 (для электростатики)
Время высыхания от пыли (20°C)	15-30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	1 час
Время высыхания до склад. (20°C)	12-18 часов
Степень блеска	95 глосс (+ /- 5)
Твердость покрытия	4-5H

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.