



## PR30XX – лак с эффектом «металлик»

Полиуретановый двухкомпонентный прозрачный матовый лак. Имеет серый цвет. Также идеально подходит для эффекта «звездное небо». Имеет три степени градации зерна.

**Назначение:** финишное покрытие для мебели и других изделий

**Способ нанесения:** распыление

### РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	PR30XX	100	100
Отвердитель	TX24/TX70	50	53
Разбавитель	TZ35	30	36

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	40%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C )	65 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C )	15 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	0,99 кг/л (+ /- 0,02)
Время жизни готовой смеси	3,5-4 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	120-140 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	15-20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30-40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	4 часа
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	30 глосс
Зерно	PR 30— крупное зерно
	PR 3010 — среднее зерно
	PR 3020 — мелкое зерно

**Примечание:** для эффекта «звездное небо» рекомендуется добавлять PR30X в любой другой финишный лак в размере 2-3% от общей массы. НЕ использовать для эффекта «звездное небо» белые лаки.

Возможна колеровка пигментными пастами серии PZXXX и PF5X.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.