

## TM 85



ILVA

### Полиуретановый прозрачный паркетный самогрунтующийся лак

Полиуретановый двухкомпонентный прозрачный лак. Характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Применяется для покрытия мебели, панелей, лестниц и других изделий из дерева. Может использоваться как грунт, так и как финишное покрытие.

**Назначение** Покрытие деревянных изделий, лестниц и паркетной доски

**Способ нанесения** Распыление

<b>Способ смешивания</b>		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TM 85	100	100
Отвердитель	ТХ 70	50	51

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	26% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	18 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,962 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	4 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	4 часа
Степень блеска	15 глосс
Количество слоев	1-2
Твердость покрытия	3Н

**Примечания:** Данный продукт идеально подходит под прозрачную отделку. При необходимости добавить медленных растворителей TZ13—5-10%.

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.