

TS 33*



ILVA

Акриловый прозрачный лак

Матовый лак для акриловых систем. Рекомендован к использованию для светлых пород древесины (клен, ясень, береза и др.), а так для изделий из МДФ с использованием белых грунтов и светлых эмалей. Характеризуется большим периодом жизни. Устойчив к пожелтению. Содержит УФ фильтр.

Назначение Покрытие плоских поверхностей и деревянных изделий

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TS 33*	100	100
Отвердитель	TX 90	20	20
Растворитель	TZ 35/TZ 33	20-30	23-34

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	25% (отвердителя – 37%, смеси – 33%)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	22 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	16 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,919 кг/л (+ /- 0,05)
Время жизни продукта	Более 5 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	120-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	80 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	20 часов (90 минут при 40°C-60°C)
Количество слоев	1
Степень блеска	TS337 – 7 глосс TS335 – 15 глосс TS334 – 25 глосс TS333 – 35 глосс TS332 – 50 глосс TS331 – 70 глосс

Примечания: высокая поверхностная твердость, превосходная поверхностная однородность степени блеска.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.