

## TW 63/серия



ILVA

### Водоразбавимый самогрунтующийся паркетный лак

Характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к истиранию. Применяется для покрытия паркетов и паркетной доски, лестниц и других изделий из дерева и шпона. Является лучшим решением там, где необходима максимальная стойкость к истиранию. Может использоваться для спортивных площадок.

<b>Назначение</b>	Покрытие деревянных изделий
<b>Способ нанесения</b>	Распыление, вальцы, кисть, валик

По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	28%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	14 сек. (+ / - 2)
Плотность	1,04 кг/л (+ / - 0,001)
Рекомендуемый расход (гр/м <sup>2</sup> )	70-120 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40-60 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	4 часа
Время высыхания до экспл. (20°C)	12 часов
Количество слоев	2-3
Твердость покрытия	3Н
Степень блеска	TW 634 – 20 глосс (+ / - 2) TW 632 – 50 глосс (+ / - 2)

**Срок годности и условия хранения:** 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

**Температура хранения продукта не ниже +5°C**