

ARTLAC FAST

Универсальный быстрый разбавитель для акриловых и полиуретановых ЛКМ.

Назначение: Разбавление ЛКМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Название	Значение
Плотность продукта	0,87 г/см ³ (20°C)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендован к применению при температуре окружающей среды 18-20°C.
Разбавлять ЛКМ до необходимой консистенции согласно технической документации производителя.

СРОК ХРАНЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Срок хранения - 12 мес. в сухом прохладном месте.
Хранить в плотно закрытой емкости. Беречь от огня.

Приведенная выше информация не является исчерпывающей или полной. Информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте, и она предоставляется в меру наших знаний. Как производитель, мы не можем контролировать условия, в которых используется продукт, или множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Мы отказываемся от ответственности за любой ущерб, причиненный использованием продукта вопреки нашим инструкциям или в ненадлежащих целях. Мы оставляем за собой право изменять данную информацию в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Продукт предназначен только для профессионального использования и должен использоваться только профессионалами, обладающими достаточными знаниями и опытом. Приведенная выше информация носит исключительно рекомендательный характер. В пределах, допускаемых применимым законодательством, мы не несем никакой ответственности за условия, в которых используется продукт, или за использование или применение продукта.

В случае, если вы намереваетесь использовать продукт для любых других целей, кроме рекомендованных в этом документе, без предварительного получения нашего письменного подтверждения о пригодности для предполагаемого использования, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.