



ООО «АРТ индустрия»
121354, г. Москва,
ул. Дорогобужская, д.14, стр. 7
e-mail: info@art-industria.ru
www.art-industria.ru
тел.: +7/495/128 29 03
ИНН 7731564157
КПП 773101001

№25 от 29.11.2022

РАСШИРЕННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ ПЭ ЛКМ

Уважаемые покупатели полиэфирных материалов ILVA (Италия), информируем Вас, что в связи с значительно изменившимся сроком поставки Итальянских полиэфирных ЛКМ в условиях санкций, сообщаем следующее:

В соответствии с официальным письмом от завода изготовителя срок годности ПЭ материалов может быть увеличен и в соответствии с приложенным ниже сообщением, официально подтверждаем возможность использования ПЭ ЛКМ ILVA более 6 месяцев, при наличии одного единственного показателя годности продукта: **отсутствие в нем не размешиваемых образований.**

Информируем Вас о том, что все, что подлежит отгрузке проходит внутренний контроль на этот показатель и ООО «АРТ индустрия» несет полную материальную ответственность за качество поставляемых материалов и соответствие их заявленным показателям.

Приложение:

Оригинал письма о сроке годности от IVM Chemicals (ILVA)

Генеральный директор ООО «АРТ индустрия»



Г.Г. Полевицкий

21/11/2022
Parona (PV), Italy

SUBJECT: PI30 WHITE POLYESTER SEALER

The product reports a shelf life of 6 months after the date of production in the Technical data sheet. The following parameters for proper storage of the product are also reported:

For best results, the optimum conditions of application are:

- Ambient temperature between 18 and 22°C (64 - 72 °F)
- ambient relative humidity between 65 and 70%
- support humidity between 8 and 14%

The conditions to be observed scrupulously are:

- A solvent-based product should be stored indoors at temperatures not below 0 °C / 32°F or above 35 °C / 95°F, in a properly ventilated place, not exposed to solar radiation
- Always shake the products well before use
- Before use, always shake well the product mixed with any other components such as catalysts, accelerators, thinners
- The application must not take place at a temperature lower than 15 °C / 59°F or above 30°C/86°F
- The drying should not take place at a temperature below 15 °C / 59°F
- The ambient relative humidity during drying should be between 50% and 70%
- To decant paints, exclusively use containers made of suitable material, such as polyethylene and stainless steel
- After use, we recommend that you always close the can carefully

However, if the product once opened and properly mixed is homogeneous without gel formation, it can be used because it still retains all the necessary chemical and physical characteristics.

We remain at your disposal for any further information

Best regards

IVM Technical Support



IVM Chemicals srl - 27020 Parona (PV), V.le della Stazione 3 - tel. +39 0384 25 44.1 - fax +39 0384 252 054
Research and Development Departments - 20010 Bareggio (MI), Via Varese 2 - tel +39 02 903 03 1 - fax +39 02 903 612 29

Sede sociale: 20123 Milano, Via Tasso 10 - capitale sociale i.v. € 10.000.000
codice fiscale, registro imprese C.C.I.A.A. n. 02170230342 - REA n. 1657837- Partita IVA 13472030157
ivm@ivmchemicals.com - www.ivmchemicals.com