

Перечень рекомендуемых к применению систем АКЗ при строительстве объектов нефтепереработки и нефтехимии ПАО "НК "Роснефть"											
№ п/п	наименование производителя ЛКМ	Грунтовочный слой		Промежуточный слой		Финишный слой		Практический расход (МАХ), кг/м2			Примечание
		Марка	Ориентировочная толщина, мкм	Марка	Ориентировочная толщина, мкм	Марка	Ориентировочная толщина, мкм	группа сложности 1	группа сложности 2	группа сложности 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	ООО "Компания Арт Индустрия"	Грунтовка «ARMEPOX» 2K Primer 041 (в комплекте с отвердителем)	140	-	-	Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 (в комплекте с отвердителем)	60	0,50+0,19	0,57+0,22	0,90+0,34	Система АКЗ для наружных поверхностей металлоконструкций, срок службы в среде эксплуатации С4 - 15-25 лет Система включена на основании заключения АО «СНХП» от 03.04.2025 №ИСХ-ИГ-00350-25
		Грунтовка «ARMEPOX» 2K Primer 041 (в комплекте с отвердителем)	100	-	-	Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 (в комплекте с отвердителем)	60	0,36+0,19	0,41+0,22	0,64+0,34	Система АКЗ для наружных поверхностей металлоконструкций, срок службы в условиях эксплуатации УХЛ1, ХЛ1 - 15 лет Система включена на основании заключения АО «СНХП» от 03.04.2025 №ИСХ-ИГ-00350-25
616											