

3964SO



Однокомпонентная жидкая поталь с эффектом «золото»

Продукт на основе растворителя, предназначенный для создания эффекта потали. Наносится на поверхности покрытые ПУ, нитро и акриловыми ЛКМ. Наилучший эффект достигается при нанесении на белый грунт или эмаль. Создает плотное, яркое покрытие, имитирующее золото. Может использоваться как финишное покрытие или перекрываться лаком TQM520A.

Способ применения: распыление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Сухой остаток	11 %
Плотность	0,840 кг/л
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	25 сек. (+ / - 1)
Время высыхания	1-2 часа при температуре не ниже 20°C
Расход	50-100 гр/м ²

Примечание: Продукт полностью готов к использованию.

Перед использованием продукт необходимо тщательно перемешать. Не использовать при температуре ниже 5°C!

Срок годности и условия хранения: 12 месяцев от даты производства, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.