



422/73 – спецэффект жемчуг

Спецэффект жемчуг - это покрытие содержащее полупрозрачные флуоресцирующие частички большого размера (50-60 микрон). Нанесение спецэффекта на эмали позволяет получить эффект переливающейся металлической поверхности. Для получения лучшего эффекта, рекомендуется наносить на эмали темных цветов. Окрашивается морилками серии PF5 в процентном соотношении, необходимом для получения нужного оттенка.

Назначение: окраска мебели и столярных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	422/73	100	100
Отвердитель	TX70	50	50
Разбавитель	TZ33	30	35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	40%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	100 сек. (+ / - 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	14 сек. (+ / - 2)
Плотность продукта	1,05 кг/л (+/- 0,01г)
Время жизни готовой смеси	3-4 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	80-100 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	15 мин
Время высыхания на отлип (20°C)	30-40 мин
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Степень блеска	30 глосс
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.