

ТА 98



ILVA

Полиуретановый прозрачный тиксотропный грунт

Прозрачный полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный грунт общего назначения для внутренних работ. Хорошо шлифуется и отлично смачивает основу. Рекомендован для открытопористой отделки с окраской в вертикальном положении. Характеризуется превосходной скоростью сушки.

Назначение

Грунтование деревянных изделий

Способ нанесения

Распыление

Способ смешивания

		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТА 98	100	100
Отвердитель	ТХ 56	50	51
Растворитель	TZ 33/TZ 35	20-30	12-36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	42% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	70 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15-18 сек. (+/- 2)
Плотность	0,980 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	4 часа
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20-40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40-60 минут
Шлифование	Через 3 часа
Количество слоев	1-2

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.