

ТРТ 3036



Полиуретановый грунт-изолятор для МДФ

ПУ прозрачный изолирующий грунт для МДФ. Позволяет сократить общий расход ЛКМ и получить высокое качество поверхности. Защищает изделие от влаги в процессе использования. После нанесения предотвращает впитывание наполняющих грунтов, препятствуя проникновению в МДФ растворителей, изоцианатов и др. жидких компонентных грунтов.

Назначение Изолирование МДФ

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТРТ 3036	100	100
Отвердитель	CAT 4080	40	46
Растворитель ПУ	A1 FAST/TZ 33/TZ 35	10-20	12-23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	43%
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	21 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	13-14 сек. (+/- 2)
Плотность	1,1 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни продукта	2,5 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-110 гр/м2
Время высыхания до шлифовки	1 час
Ускоренная сушка до шлифовки (35°C)	30 минут
Количество слоев	1

Примечания: строго запрещается менять отвердитель, во избежание потери свойств грунта-изолятора

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности и солнечных лучей. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.