ООО «АРТ индустрия»
www.art-industria.ru
info@art-industria.ru

TSM 5244

ILVA

Акриловый прозрачный биндер для эмали

Рекомендуется использовать для окраски изделий из массива и шпона дуба, но также подходит для деревянных изделий всех типов. Отличное решение для открыто-пористой отделки и тех задач, когда требуется придать изделию цвет и максимально сохранить видимость структуры дерева. Колеруется в пастельные цвета пастами PZ3** серии. Обладает устойчивостью к УФ-излучению. Используется в качестве финишного слоя.

Назначение Окраска мебели, панелей и фасадов из дерева

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TSM 5244	100	100
Отвердитель	TX 90	25	24
Растворитель	TZ 33	40	42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	16,8%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	45 сек. (+ /- 4)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	20 сек. (+ /- 2)
Плотность	0,910 кг/л (+ /- 0,03)
Время жизни продукта	4 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	110-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часа
Количество слоев	1-2
Степень блеска	20 Глосс

Примечания:

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.