



TSM5A057 – люминисцентный лак

Продукт накапливает в себе энергию света, после чего издает люминисцентное свечение, (светится светло-зеленым цветом в темноте). Не содержит фосфор. Может быть использован для производства детской мебели.

Назначение: окраска плоских поверхностей и деревянных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г
Продукт	TSM5A057	100
Отвердитель	TXS5A02	25
Разбавитель	TZ33/TZ35	30-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	19%
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	70 сек. (+/- 2)
Плотность продукта	0,906 кг/л (+/- 0,02)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-140 гр/м ²
Время жизни готовой смеси	4 часа
Время высыхания (20°C)	18 часов
Степень блеска	4 глосс
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.