



WBS5A04 – белый грунт для внутренних работ

Быстросохущий белый водный грунт. Легко шлифуется. Предназначен для внутренних работ. Отлично зарекомендовал себя в окрашивании ламинированного МДФ (имеет отличную адгезию). Не имеет резкого запаха.

Назначение: грунтование МДФ, массива и шпона

Способ нанесения: распыление и вертикальное нанесение

По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	57%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	90 сек. (+ / - 10)
Плотность продукта	1,36 кг/л (+ /- 0,05)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	140-200 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	1 час
Время высыхания до шлифовки (20°C)	6 часов
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,8 - 2,0 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

Срок годности 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняющей от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C