



## WBS5A05 – белый грунт для интерьера

Быстросохущий белый водный грунт. Легко шлифуется. Предназначен для внутренних работ. Отлично зарекомендовал себя в окрашивании ламинированного МДФ (имеет отличную адгезию). Не имеет резкого запаха.

**Назначение:** грунтование МДФ, массива и шпона

**Способ нанесения:** распыление и вертикальное нанесение

По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	67%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	95 сек. (+ / - 5)
Плотность продукта	1,6 кг/л (+ /- 0,05)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	110-130 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C )	1 час
Время высыхания до шлифовки (20°C)	5 часов
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,8 - 2,0 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C