



Автоматическая окрасочная машина для погонажных изделий



Модель: NT10-PGN-WF

- Автоматическая окрасочная машина позволяет окрашивать погонажные изделия, такие как дверные наличники, детали дверных и оконных рам, узкие панели и другие детали, соответствующие габаритам:
 - Ширина 70-300 мм (проем Ш = 400мм)
 - Высота 5-80 мм
 - Минимальная длина детали 600 мм
- Окрасочная кабина имеет привлекательный дизайн, небольшой размер и изготовлена из нержавеющей стали.
- Подача деталей осуществляется двумя транспортерами: ленточным (на входе) и роликовым (на выходе) с плавной бесступенчатой регулировкой скорости.
- Скорость подачи регулируется во время работы, значение текущей скорости отображается на цифровом дисплее.
- Подающие ленты обладают высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию. Машина укомплектована направляющими для правильной подачи деталей в зону покраски.
- Оснащена 6-ю краскораспылителями и высокопроизводительной мембранный помпой
- Подходит для распыления всех видов красок, таких как PU, PE, UV, NC, материалов на водной основе.

Технические особенности:



- Машина оснащена 6-тью краскораспылителями, с возможностью индивидуальной настройки



- Процессор, с помощью системы автоматического распознавания позиции и размера детали (сенсор на входе деталей в зону окраски), регулирует работу краскораспылителей.



- Позиция последнего краскораспылителя регулируется автоматически исходя из ширины детали.



- Система приточно-вытяжной вентиляции направляет избыточный окрасочный туман на водяной пол и вертикальный гидрофильтр, изготовленные из нержавеющей стали.



Основные компоненты оборудования

№	Наименование	Производитель
1	Корпус окрасочной машины с системой приточной-вытяжной вентиляции и гидрофильтром, нерж. сталь	Китай
2	Электрические компоненты	Schneider, Франция
3	Пневмосистема	Yadeke, Тайвань
4	Пневматический краскораскораспылитель ECO GUN AS Auto – 6 ед.	DURR, Германия
5	Мембранный насос ECO PUMP – 1 ед.	DURR, Германия

Технические характеристики:

Внешний габарит (Д x Ш x В)	6.4 × 2.3 × 2.2 м
Габариты кабины, (Д x Ш x В)	1.6 × 2.3 × 2.2 м
Размер конвейера	5.0 × 0.65 м
Скорость конвейера	10 – 15 м/мин
Габарит окрашиваемого изделия:	Ширина 70-300 мм Высота 5-80 мм Длина > 600 мм
Привод конвейера	0,75 кВт
Мощность водяного насоса	0,75 кВт
Мощность вентиляции	3,3 кВт
Общая мощность оборудования	5 KW
Давление воздуха	6 Бар
Вес оборудования	~1000 кг

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ:

- Условия поставки:
- Срок поставки: 12 рабочих недель с момента предоплаты
- Монтаж, наладка, обучение: Включено. Время на монтаж и запуск оборудования – 3 дня. Покупатель оплачивает перелет и проживание технического специалиста. Необходима помощь 1-го монтажника со стороны заказчика.
- Инструкция по эксплуатации: Включена на английском и русском языках.
- Оплата: 40% предоплата, 50% перед отгрузкой, 10% в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ, но не позднее 30 дней после отгрузки.
- Гарантия: 12 месяцев при условии выполнения требований и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- Упаковка: включена в цену